Až 5 let záruky

Evropská kvalita - dánský design. 1100i přichází s 2letou zárukou. Tři další roky po online registraci produktu na protectglobal.com/extra-warranty.



Možnost 4 úhlové trysky

1100i má trysku mířenou rovně. Lze ji však snadno vyměnit za různé úhlové trysky s jedním nebo třemi otvory rovnými nebo pod úhlem 30°.

Náplň XTRA+

Robustní, opakovaně použitelný zásobník na tekutinu s mlhou XTRA+: Extra bílá a suchá mlha s prodlouženou dobou rozptylu. Rychlá a snadná výměna bez rozlití kapaliny.

Testování & certifikace

Model 1100i je testován a schválen podle IEC 62642-8 (celosvětový standard pro jednotky zamlžovacích systémů). Zkušební certifikáty lze získat na stránce protectglobal.cz (dokumentace).

1100 i™

Model 1100i je mimořádně výkonný a velmi rychle místnost zaplní. Je navržen pro ochranu velkých prostor: kancelářské prostory, velké obchody, skladovací zařízení nebo velké soukromé garáže.

Funkce:

- Zaplní místnost o velikosti až 130 m² za 60 sekund!*
- 100% tichý v pohotovostním režimu.
- Pulzní doba až 4 min. (efektivní údržba mlhy)
- Kompatibilní s jakýmkoli zabezpečovacím systémem včetně ZOLO GSM Alarm System.
- Kompatibilní s IPCard, MultiCard a IntelliBox.
- S IntelliSuite je možnost uložení paměti datového protokolu.
- Integrované automatické denní testování baterií.
- Kompatibilní se všemi typy zabezpečovacích systémů.
- Připraven pro 4 různé úhlové trysky a nástavce na jejich prodloužení.

**Je důležité provést test instalace - a nespoléhat se pouze na výpočet čtverečních metrů.*

Specifikace:

Výkon mlhy, příklady*: 60 s. + 4 min. pulzní doba: 170 m²
3 možnosti nastavení od 50 - 130 m²*
Pulzní funkce (opakované spuštění -> doplňování mlhy)
Nádoba s kapalinou o objemu 1,1 l. v ceně
Dostatek tekutin pro 4 spuštění v jednom balení
Elektronické měření tekutin
Spotřeba energie při nahřívání: 1350 W
Síťové připojení: 230V, 50 Hz
Pohotovostní spotřeba po zahřátí: 70 W (v průměru)
Spotřeba v pohotovostním režimu, po vypnutí: 5-10 W
Doba ohřevu: 15-25 min.
Doba opětovného zahřívání po vypuštění mlhy: 0-8 min.
Provozní teplota (min./max.): 5/80 °C
Vstup: 5 signálů
Výstup: 3 signály
Kontrolní nastavení pro časování mlhy, signálů, zahřívání
Záložní baterie (2 x 12 V, 1,2 Ah), záloha elektroniky a čerpadla
Záloha napájení po výpadku až na 1,5 hodiny
Vestavěné automatické testování baterií
Optické, zvukové a elektrické signály/indikátory
Indikátor stavu PCB
Externí stavový indikátor
Ocelové pouzdro odolné proti nárazům v případě sabotáže
Dostupná barva: bílá, černá
Rozměry: 475x332x174 mm
Instalační hmotnost: 16 kg

PROTECT® | SECURED IN SECONDS

PROTECT A/S

Tel.: +420 481 121 131 · Mail: info@protectglobal.cz