




### Op til 5 års garanti

Europæisk kvalitet - dansk design.  
1100i leveres automatisk med 2 års garanti. Tre års gratis, ekstra garanti kræver produktregistrering på [protectglobal.com/extra-warranty](http://protectglobal.com/extra-warranty).



### Vælg mellem 4 forskellige dyser

1100i leveres med en ligeud-dyse. Men den er let at skifte ud med andre dyser med 1 hul eller 3 huller - ligeud eller 30°.



### XTRA+ tågevæske

Solid, refill-dunk med XTRA+ tågevæske: Ekstra hvid og tør og med ekstra hængetid. Hurtig og let udskiftning uden at spilde.



### Test og godkendelser

1100i er testet og godkendt i overensstemmelse med gældende EU-norm for sikkerhedståge. Hent certifikater på [protectglobal.com](http://protectglobal.com) (Dokumentation).

# 1100i™

Model 1100i er en kraftfuld tågekanon designet til store områder som åbne kontormiljøer, store butikker og mindre lagre. Selvom 1100i ligger i den professionelle serie anvendes den også i private hjem - fx hjemmebiografen eller garagen.



#### Funktioner:

- Affyrer 1300 m<sup>3</sup> sikkerhedståge ved fuld hastighed på 60 sek.
- Fleksibel justering af ydeevnen ml. 500 og 1300 m<sup>3</sup>
- 100 % stille i standby-mode
- Puls-funktion i 4 min. (effektiv vedligeholdelse af tågen)
- Kan tilsluttes ethvert alarmsystem inkl. ZOLO GSM Alarm System
- Kan udvides med IPCard, MultiCard og IntelliBox
- Data-log muligt med IntelliSuite
- Forberedt til 4 forskellige dyser og 15 cm dyseforlænger

#### Specifikationer:

Ydelse/tågeproduktion, eksempel: 60 sek. + 4 min. puls: 1700 m <sup>3</sup>
4 niveauer for indstilling af ydeevne: 500-1300 m <sup>3</sup>
Kan indstilles til puls-funktion (kan skyde flere gange)
1,1 l. refill-væskedunk inkluderet
Nok væske til 4 affyringer i én dunk
Elektronisk væskemåler
Tilsluttet effekt: 1350 W
Spænding: 230V, 50 Hz
Standby-forbrug efter opvarmning: 70 W (gns.)
Standby-forbrug uden varme på: 5-10 W
Opvarmningstid (fra kold): 15-25 min.
Opvarmningstid efter affyring: 0-8 min.
Funktionstemperatur (min./maks.): 5/80° C.
Input: 5 signaler
Output: 3 signaler
On/off dipswitche til indstilling af tågetiden, signaler og opvarmning
Backup af elektronik og pumpe (2 x 12V, 1,2 Ah)
Strøm-backup efter tab af netspænding: Op til 3 timer
Indbygget, automatisk batteritest
Optiske, auditive og elektriske signaler/indikatorer
Statusindikator på PCB
Ekstern statusindikator
Anti-sabotage og stødafvisende stålkabinet
Farve på stålkabinet: Hvid eller sort
Dimensioner: L: 475, B: 332, H: 174 mm
Installationsvægt: 16 kg

Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data.



SECURED IN SECONDS