Гарантия до 5 лет

Европейское качество - датский дизайн. 1100i™ поставляется с гарантией на 2 года. Три дополнительных года гарантии бесплатно требуют наличия онлайн-регистрации продукта на сайте protectglobal.com/extra-warranty.



Возможность использования 4-х угловых сопел

1100i™ поставляется с прямым соплом. Однако его можно легко заменить на разные угловые сопла с одним или тремя отверстиями, прямыми или под углом в 30°.

Жидкость для тумана XTRA+

Прочный контейнер с жидкостью для генерации тумана: белый и сухой туман с увеличенным временем рассеивания. Быстрая и простая замена без утечки жидкости.

Тесты и сертификаты

Модель 1100i™ проверена и одобрена в соответствии с IEC 62642-8 (всемирный стандарт для генераторов тумана). Сертификаты испытаний можно получить на сайте protectglobal.com (документация).

1100i™

Модель 1100i™ очень мощная и быстро заполняет помещение. Она предназначена для защиты больших пространств: офисных помещений, крупных магазинов и складских помещений. Или даже для больших частных гаражей.

Особенности:

- Выпускает 1300 м³ тумана на полной скорости за 60 секунд
- Гибкая настройка между 500 и 1300 м³, чтобы точно соответствовать размеру помещения
- 100% тихий режим ожидания
- Импульсная функция в течение 4 мин. (Эффективное поддержание тумана)
- Совместимость с любой системой сигнализации, включая систему сигнализации ZOLO GSM
- Совместимость с IPCard™, MultiCard™ и IntelliBox™
- Память журнала данных доступна с помощью IntelliSuite™
- Встроенный ежедневный автоматический тест батареи
- Интеграция со всеми типами систем сигнализации
- Предназначен для 4 разных угловых сопел и удлинённого сопла

Характеристики:

Эффективность тумана, пример: 60 сек. + 4 мин. импульс: 1700 м³
3 настройки времени от 290-700 m³
Дополнительная импульсная функция (может срабатывать несколько раз)
1,1 л. контейнер для многоразового использования
В одном контейнере достаточно жидкости для 4 разрядов
Электронное измерение жидкости
Потребляемая мощность: 1350 Вт
Подключение к сети: 230 В, 50 Гц
Потребление в режиме ожидания после разогрева: 70 Вт (в среднем)
Потребление в режиме ожидания при отключении тепла: 5-10 Вт
Время нагрева от холода: 15-25 мин.
Время повторного нагрева после тумана: 0-8 мин.
Рабочая температура (мин./макс.): 5/80 °C.
Вход: 5 сигналов
Выход: 3 сигнала
Включение/выключение dip-переключателей для настройки времени тумана, сигналов и нагрева
Резерв электроники и насоса (2 x 12 В, 1,2 Ач)
Резервное питание после сбоя: до 3 часов
Встроенное автоматическое тестирование батареи
Оптические, звуковые и электрические сигналы/индикаторы
Индикатор состояния на печатной плате (PCB)
Индикатор внешнего статуса
Антисаботаж, ударопрочный стальной корпус
Доступные цвета: белый и черный
Размеры: Д: 475, Ш: 332, В: 174 мм
Вес установки: 16 кг

Возможны ошибки печати и изменения технических данных.

PROTECT® | SECURED IN SECONDS

«ПРОТЭКТ-Д» ООО · Россия · 115093 г.Москва · Ул.Б.Серпуховская д.44 оф.19 · Тел.+7 967 268 3592 · Эл. почта: info@protect-global.ru