




Upp till 5 års garanti

Europeisk kvalitet - dansk design. 1100i™ levereras automatiskt med 2 års garanti. Tre års gratis, extra garanti kräver produktregistrering på www.protectglobal.se/garanti/



Välj mellan 4 olika munstycken

1100i™ levereras med ett rakt munstycke. Men det är lätt att byta ut mot ett annat munstycke med 1 hål eller 3 hål - rakt eller 30°.



XTRA+ dimvätska

Solid refill-dunk med XTRA+ dimvätska: Extra vit och torr och med extra kvardröjningstid. Snabbt och enkelt att byta utan att spilla.



Tester och godkännanden

1100i™ är testad och godkänd i enlighet med gällande EU-normer för säkerhetsdimma. Ladda ner dokumentation på protectglobal.se (Dokumentation).

1100i™

Modell 1100i™ är en kraftfull dimkanon designad för stora utrymmen såsom öppna kontorsmiljöer, stora butiker och mindre lager. 1100i™ tillhör visserligen den professionella serien men används också i privata hem - till exempel i hemmabiografen eller garaget.



Funktioner:

- Avfyrar 1300 m³ säkerhetsdimma på 60 sekunder vid full hastighet
- Flexibel justering av prestanda mellan 500 och 1300 m³
- 100 % tyst i beredskapsläge
- Pulseringsfunktion i 4 minuter (effektivt underhåll av dimman)
- Kan anslutas till varje larmsystem inklusive ZOLO GSM Larmsystem
- Kan utökas med IPCard™, MultiCard™ och IntelliBox™
- Loggar data med IntelliSuite™
- Förberedd för 4 olika munstycken och 15 cm förlängningsstycke

Specifikationer:

Effekt/dimproduktion, exempel: 60 sekunder + 4 minuter puls: 1700 m ³
4 nivåer för inställning av prestanda: 500-1300 m ³
Kan ställas in på pulseringsfunktion (kan avfyras flera gånger)
1,1 liters refill-vätskebehållare ingår
Tillräckligt med vätska för 4 avfyringar i en dunk
Elektronisk vätskemätare
Ansluten effekt: 1350 W
Spänning: 230V, 50 Hz
Genomsnittlig elförbrukning i beredskapsläge efter uppvärmning: 70W
Elförbrukning i beredskapsläge utan värme: 5-10W
Uppvärmningstid (från kall): 15-25 minuter
Uppvärmningstid efter avfyring: 0-8 minuter
Arbetstemperatur (min/max): 5/80 °C.
Ingångar: 5 signaler
Utgångar: 3 signaler
On/off-dipswitchar för inställning av dimtid, signaler och uppvärmning
Backup av elektronik och pump (2 x 12V, 1,2 Ah)
Strömbackup efter bortfall av nätspänning: Upp till 3 timmar
Inbyggt, automatiskt batteritest
Optiska, ljudmässiga och elektriska signaler/indikatorer
Statusindikator på kretskortet
Extern statusindikator
Anti-sabotage och stöttåligt stålhölje
Färg på stålhöljet: Vit eller svart
Dimensioner: L: 475, B: 332, H: 174 mm
Installationsvikt: 16 kg

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i tekniska data.



SECURED IN SECONDS