




Op til 5 års garanti

Europæisk kvalitet - dansk design. 2200i leveres automatisk med 2 års garanti. Tre års gratis, ekstra garanti kræver produktregistrering på protectglobal.com/extra-warranty.



Vælg mellem 4 forskellige dyser

2200i leveres med en ligeud-dyse. Men den er let at skifte ud med andre dyser med 1 hul eller 3 huller - ligeud eller 30°.



XTRA+ tågevæske

Solid, refill-dunk med XTRA+ tågevæske: Ekstra hvid og tør og med ekstra hængetid. Hurtig og let udskiftning uden at spilde.



Test og godkendelser

2200i er testet og godkendt i overensstemmelse med gældende EU-norm for sikkerhedståge. Hent certifikater på protectglobal.com (Dokumentation).

2200i™

Model 2200i er den mest kraftfulde tågekanon i vores professionelle serie. Den har en enorm kapacitet og fyrer tåge af med et brøl! 2200i er bygget til beskyttelse af indkøbscentre, store forretninger og store lagre samt bygninger med indskudte etager.



Funktioner:

- Affyrer 2700 m³ sikkerhedståge ved fuld hastighed på 60 sek.
- Flexibel justering af ydeevnen ml. 900 og 2875 m³
- 100 % stille i standby-mode
- Puls-funktion op til 10 min. (effektiv vedligeholdelse af tågen)
- Kan tilsluttes ethvert alarmsystem inkl. ZOLO GSM Alarm System
- Kan udvides med IPCard, MultiCard og IntelliBox
- Data-log muligt med IntelliSuite
- Forberedt til 4 forskellige dyser og 15 cm dyseforlænger

Specifikationer:

Ydelse/tågeproduktion, eksempel: 60 sek. + 10 min. puls: 3700 m ³
4 niveauer for indstilling af ydeevne: 900-2875 m ³
Kan indstilles til puls-funktion (kan skyde flere gange)
3 l. refill-væskedunk inkluderet
Nok væske til 5 affyringer i én dunk
Elektronisk væskemåler
Tilsluttet effekt: 1680 W
Spænding: 230V, 50 Hz
Standby-forbrug efter opvarmning: 80 W (gns.)
Standby-forbrug uden varme på: 5-10 W
Opvarmningstid (fra kold): 30 min.
Opvarmningstid efter affyring: 0-14 min.
Funktionstemperatur (min./maks.): 5/80° C.
Input: 5 signaler
Output: 3 signaler
On/off dipswitche til indstilling af tågetiden, signaler og opvarmning
Backup af elektronik og pumpe (2 x 12V, 1,2 Ah)
Strøm-backup efter tab af netspænding: Op til 3 timer
Indbygget, automatisk batteritest
Optiske, auditive og elektriske signaler/indikatorer
Statusindikator på PCB
Ekstern statusindikator
Anti-sabotage og stødafvisende stålkabinet
Farve på stålkabinet: Hvid eller sort
Dimensioner: L: 633, B: 352, H: 172 mm
Installationsvægt: 24,8 kg

Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data.



SECURED IN SECONDS