




Hasta 5 años de garantía

Calidad europea - diseño danés.
2200i cuenta con 2 años de garantía.
Tres años adicionales de garantía gratuita registrando el generador online en protectglobal.com/garantia-extra.



Posibilidad de 4 boquillas

2200i viene con una boquilla recta. Sin embargo, se puede intercambiar fácilmente por una boquilla de una o tres salidas rectas o de 30°.



Fluido de niebla XTRA+

Contenedor de fluido robusto con fluido de niebla XTRA+: niebla extra blanca y seca con tiempo prolongado de disipación. Rápida y fácil sustitución del contenedor sin Derramar una gota.



Certificaciones y aprobaciones

El modelo 2200i está probado y aprobado de conformidad con el IEC 62642-8 (un norma estandar mundial para los cañones de niebla). Se pueden obtener certificados de prueba en protectglobal.com (Documentación).

2200i™

El modelo 2200i es el cañón de niebla más potente del mercado contra el robo. Tiene una enorme capacidad y la salida de niebla tiene un potente sonido. 2200i está diseñado para almacenes, grandes tiendas, centros comerciales y edificios con amplias plantas y grandes entradas.



Características:

- Descarga de 2700 m³ de niebla en 60 segundos
- Se puede configurar entre 900 y 2875 m³ para adaptarse exactamente al tamaño de la estancia
- 100% silencioso en modo reposo
- Función de pulsos hasta 10 min. (efectivo para mantener la niebla)
- Compatible con cualquier sistema de alarma
- Compatible con IPCard, MultiCard e IntelliBox
- Memoria de registro de datos posible con IntelliSuite
- Prueba automática diaria de batería
- Integración con todo tipo de sistemas de alarma
- Preparado para 4 boquillas con diferentes ángulos y un extensor de boquilla

Especificaciones:

Rendimiento de la niebla, ejemplos: 60 seg. de niebla + 10 min. de pulsos: 3700 m ³
4 configuraciones de tiempos para 900-2875 m ³
Función de pulsos opcional (puede disparar varias veces)
Contenedor de 3 l. de fluido incluido
Suficiente fluido para 5 descargas en un contenedor
Medición electrónica de fluido
Consumo de energía: 1680 W
Conexión a la red: 230V, 50 Hz
Consumo en reposo después del calentamiento: 80 W (de media)
Consumo en reposo cuando el calentamiento está desactivado: 5-10 W
Tiempo de calentamiento: 30 min.
Tiempo de calentamiento tras una descarga de niebla: 0-14 min.
Temperatura de trabajo (min./max.): 5/80° C.
Entradas: 5 señales
Salidas: 3 señales
ON/OFF dipswitches para la configuración del tiempo de disparo, señales y calentamiento
Baterías de respaldo para la electrónica y la bomba (2 x 12V, 1.2 Ah)
Tiempo de funcionamiento sin conexión a la red eléctrica: hasta 3 horas
Prueba automática diaria de batería
Señal/indicadores ópticos, audibles y eléctricos
Indicador de estado en la Placa Base
Indicador externo del estado del equipo
Carcasa de acero antisabotaje y resistente a impactos
Colores disponibles: Blanco y negro
Dimensiones: L: 633, W: 352, H: 172 mm
Peso: 24,8 kg

PROTECT se reserva el derecho de modificación en caso de erro de imprenta o cambios en las especificaciones.



SECURED IN SECONDS