




Jusqu'à 5 ans de garantie

Qualité européenne - design danois
2200i™ bénéficie d'une garantie de 2 ans. Une extension de garantie de 3 ans est disponible gratuitement à l'enregistrement du produit en ligne sur le site protectglobal.com/extra-warranty.



Possibilité de 4 buses avec un angle différent

2200i™ comes with a straight nozzle. However it can easily be exchanged with different angled nozzles with one or three holes straight or 30°.



Fluide de brouillard XTRA+

Sachet robuste et réutilisable avec le fluide de brouillard XTRA+: brouillard blanc et sec avec une longue durée de dissipation. Remplacement facile et rapide sans projection de fluide.



Tests et certifications

Le modèle 2200i™ est testé et certifié en conformité avec la norme IEC 62642-8 (norme standard pour les générateurs de brouillard). Les certificats des tests sont disponibles sur le site web protectglobal.com dans l'onglet Documentation.

2200i™

Le modèle 2200i™ est le générateur de brouillard le plus puissant en matière de protection anti intrusion. Il possède une très grande capacité et il se décharge avec un puissant rugissement. Le 2200i™ est conçu pour les entrepôts, les grands magasins, les centres commerciaux et les bâtiments avec des mezzanines et de grands halls d'entrée.



Caractéristiques:

- Il décharge 2700 m³ de brouillard à plein régime en 60 secondes
- Ajustement flexible entre 900 et 2875 m³ pour s'adapter exactement au volume de la pièce
- 100 % silencieux en mode d'attente
- Fonction pulsation jusqu'à 10 min. (persistance efficace du brouillard)
- Compatible avec tout système d'alarme, y compris le système d'alarme GSM ZOLO
- Compatible avec IPCard™, MultiCard™ et IntelliBox™
- Mémoire de journal de données possible avec IntelliSuite™
- Test de batterie automatique et quotidien intégré
- Intégration avec tous les types de système d'alarme
- 100 % silencieux en mode d'attente
- Prévu pour 4 buses avec des angles différents et une rallonge de buse

Spécifications:

Performance du brouillard. Exemple: 60 sec. + pulsation pendant 10 min.: 3700 m ³
3 réglages de durée de 900 à 2875 m ³
Fonction pulsation en option (plusieurs décharges possibles)
Sachet de fluide de 3 L réutilisable inclus
Assez de fluide pour 5 décharges dans un sachet
Mesure électronique du fluide
Puissance: 1680 W
Raccordement électrique: 230 V, 50 Hz
Puissance en attente après le préchauffage: 80 W (en moyenne)
Puissance en attente quand le chauffage est désactivé: 5-10 W
Temps de chauffage à froid: 30-45 min.
Temps de réchauffage après décharge de brouillard: 0-14 min.
Température d'utilisation (min./max.): +5° C à + 80° C
Entrée: 5 signaux
Sortie: 3 signaux
Contacteurs On/Off pour la durée de décharge, les signaux et le chauffage
Alimentation de l'électronique et de la pompe (2 x 12 V, 1,2 Ah)
Alimentation de secours après panne de l'alimentation électrique: 3 heures
Test automatique de la batterie intégré
Signaux/témoins optiques, sonores et électriques
Témoin lumineux de statut sur le circuit imprimé
Témoin lumineux de statut externe
Boîtier en acier anti-vandalisme résistant à l'impact
Couleurs disponibles: blanc et noir
Dimensions: L x l x H = 633 x 352 x 172 mm
Poids de l'installation: 24,8 kg

Sous réserve d'erreur d'impression. Données techniques soumises à modification.



SECURED IN SECONDS