




Līdz 5 gadu garantija

Eiropas kvalitāte - dāņu dizains. 2200i™ nāk ar 2 gadu garantiju. Trīs papildus garantijas gadi pēc produkta reģistrācijas tiešsaistē protectglobal.com/extra-warranty.



Iespēja izmantot 4 leņķa sprauslas

2200i™ nāk ar taisnu sprauslu. Tomēr to var viegli aizstāt ar dažādiem leņķu sprauslām ar vienu vai trim caurumiem, taisnām vai 30°.



XTRA+ miglas šķidrums

Izturīgs miglas šķidrums konteiners ar XTRA+ miglas šķidrumu: balta un sausa migla ar pagarinātu dispersijas laiku. Ātra un viegla nomaiņa bez šķidruma noplūdes.



Testi un apstiprinājumi

Modelis 2200i™ ir pārbaudīts un apstiprināts saskaņā ar IEC 62642-8 (pasaules standarts miglas ģeneratoru vienībām). Pārbaudes sertifikātus var iegūt protectglobal.com (dokumentācija).

2200i™

Modelis 2200i™ ir visspēcīgais miglas ģenerators aizsardzībai pret ielaušanos. Tas ir ārkārtīgi spēcīgs un iedarbojas ar masīvu rēvi. 2200i™ paredzēts veikaliem, lielveikaliem, tirdzniecības centriem un ēkām ar mezonīniem un lielām ieejām.



Iezīmes:

- Izlaid 2700 m³ miglas pilnā ātrumā 60 sekundēs
- Elastīga regulēšana starp 900 un 2875 m³, lai precīzi atbilstu telpas lielumam
- 100% kluss gaidstāves režīmā
- Pulsa funkcija līdz 10 minūtēm. (Efektīva miglas uzturēšana)
- Savietojams ar jebkuru signalizāciju, tai skaitā ZOLO GSM signalizācijas sistēma
- Savietojams ar IPCard™, MultiCard™ un IntelliBox™
- Atmiņas datu žurnāls ir pieejams, izmantojot IntelliSuite™
- Iebūvētā automātiskā akumulatora testēšana
- Integrācija ar visiem trausmes sistēmu veidiem
- Piemērots 4 dažādu leņķu sprauslām un pagarinātai sprauslai

Specifikācijas:

Miglas efektivitāte, piemēri: 60 sek. + 10 min. impulss: 3700 m ³
3 laika iestatījumi no 900-2875 m ³
Papildus impulsa funkcija (var izlaist miglu vairākas reizes)
3 l. šķidruma konteiners iekļauts
Vienā konteinerā ir pietiekami šķidruma 5 izlaidēm
Elektroniskā šķidruma mērīšana
Jaudas patēriņš: 1680 W
Elektrotīkla pieslēgums: 230 V, 50 Hz
Gaidstāves režīma patēriņš pēc apsildīšanas: 80 W (vidēji)
Gaidstāves režīma patēriņš, kad siltums ir atspējots: 5-10 W
Apsildīšanas laiks no aukstuma: 30-45 min.
Atkārtots sildīšanas laiks pēc miglas izlaides: 0-14 min.
Darba temperatūra (min./max.): 5/80° C.
Ievade: 5 signāli
Izvade: 3 signāli
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdži, lai iestatītu miglas laiku, signālus un apsildi
Elektronikas un sūkņa dublēšana (2 x 12V, 1.2 Ah)
Strāvas padeve pēc strāvas zuduma: Līdz 3 stundām
Iebūvētā automātiskā akumulatora testēšana
Optiskie, skaņas un elektriskie signāli/indikatori
Statusa indikators uz PCB
Ārējais statusa indikators
Anti-sabotāžas, triecienizturīgs tērauda korpus
Pieejamās krāsas: balta un melna
Izmēri: G: 633, P: 352, A: 172 mm
Iekārtas svars: 24,8 kg

Iespējamās drukāšanas kļūdas un tehnisko datu izmaiņas.



SECURED IN SECONDS