




Гарантія до 5 років

Європейська якість - датський дизайн. 2200i™ поставляється з гарантією на 2 роки. Три додаткові роки гарантії безкоштовно вимагають наявності онлайн-реєстрації продукту на сайті protectglobal.com/extra-warranty.



Можливість використання 4-х кутових сопел

2200i™ поставляється з прямим соплом. Однак його можна легко замінити на різні кутові сопла з одним або трьома отворами, прямими або під кутом в 30°.



Рідина для туману XTRA+

Міцний контейнер з рідиною для генерації туману: білий і сухий туман зі збільшеним часом розсіювання. Проста та швидка заміна без витоку рідини.



Тести і сертифікати

Модель 2200i™ перевірена і схвалена відповідно до IEC 62642-8 (всесвітній стандарт для генераторів туману). Сертифікати випробувань можна отримати на сайті protectglobal.com (документація).

2200i™

Модель 2200i є найпотужнішим генератором туману для захисту від злому. Він неймовірно потужний і спрацьовує з масивним ревом. Генератор 2200i призначений для складів, великих магазинів, торгових центрів, будівель з мезоніном і великими входами.



Особливості:

- Випускає 2700 м³ туману на повній швидкості за 60 секунд
- Гнучка настройка між 900 і 2875 м³, щоб точно відповідати розміру приміщення
- 100% тихий режим очікування
- Імпульсна функція до 10 хв. (Ефективне підтримання туману)
- Сумісність з будь-якою системою сигналізації, включаючи систему сигналізації ZOLO GSM
- Сумісність з IPCard™, MultiCard™ і IntelliBox™
- Пам'ять журналу даних доступна за допомогою IntelliSuite™
- Вбудований щоденний автоматичний тест батареї
- Інтеграція з усіма типами систем сигналізації
- Призначений для 4 різних кутових сопел і подовженого сопла

Характеристики:

Ефективність туману, приклад: 60 сек. + 10 хв. імпульс 3700 м³
3 настройки часу від 900-2875 м³
Додаткова імпульсна функція (може спрацьовувати кілька разів)
3 л. контейнер для багаторазового використання
В одному контейнері достатня кількість рідини для 5 розрядів
Електронне вимірювання рідини
Потужність 1680 Вт
Підключення до мережі: 230 В, 50 Гц
Споживання в режимі очікування після розігріву: 80 Вт (в середньому)
Споживання в режимі очікування при відключенні тепла: 5-10 Вт
Час нагріву від холоду: 30-45 хв.
Час повторного нагріву після туману: 0-14 хв.
Робоча температура (хв. / Макс.): 5/80 ° С.
Вхід: 5 сигналів
Вихід: 3 сигнали
Включення / вимикання dip-перемикачів для настройки часу туману, сигналів і нагріву
Резерв електроніки і насоса (2 x 12 В, 1,2 Ач)
Резервне живлення після збою: до 3 годин
Вбудоване автоматичне тестування батареї
Оптичні, звукові і електричні сигнали / індикатори
Індикатор стану на друкованій платі (PCB)
Індикатор зовнішнього статусу
Антисаботаж, ударостійкий сталевий корпус
Доступні кольори: білий і чорний
Розміри: Д: 633, Ш: 352, В: 172 мм
Вага установки: 24,8 кг

Можливі помилки друку і зміни технічних даних.



SECURED IN SECONDS