




### Op til 5 års garanti

Europæisk kvalitet - dansk design. 600i™ leveres automatisk med 2 års garanti. Tre års gratis, ekstra garanti kræver produktregistrering på [protectglobal.com/extra-warranty](http://protectglobal.com/extra-warranty).



### Vælg mellem 4 forskellige dyser

600i™ leveres med en ligeud-dyse. Men den er let at skifte ud med andre dyser med 1 hul eller 3 huller - ligeud eller 30°.



### XTRA+ tågevæske

Solid, refill-dunk med XTRA+ tågevæske: Ekstra hvid og tør og med ekstra hængetid. Hurtig og let udskiftning uden at spille.



### Test og godkendelser

600i™ er testet og godkendt i overensstemmelse med gældende EU-norm for sikkerhedståge. Hent certifikater på [protectglobal.com](http://protectglobal.com) (Dokumentation).

# 600i™

Model 600i™ er en rigtig klassiker inden for sikkerhedståge og vores mest solgte produkt. Den dækker de fleste kontorer og butikker og er også anvendt på små lagre og i private hjem! 600i™ er tæt på at være en all-round tågekanon i vores professionelle serie.



#### Funktioner:

- Affyrer 700 m<sup>3</sup> sikkerhedståge ved fuld hastighed på 60 sek.
- Turbo-funktion til affyring af 600 m<sup>3</sup> sikkerhedståge på kun 30 sek.
- Fleksibel justering af ydeevnen ml. 290 og 700 m<sup>3</sup>
- 100 % stille i standby-mode
- Puls-funktion op til 9 min. (effektiv vedligeholdelse af tågen)
- Kan tilsluttes ethvert alarmsystem inkl. ZOLO GSM Alarm System
- Kan udvides med IPCard™, MultiCard™ og IntelliBox™
- Data-log muligt med IntelliSuite™
- Forberedt til 4 forskellige dyser og 15 cm dyseforlænger

#### Specifikationer:

Ydelse/tågeproduktion, eksempler:

30 sek.: 600 m<sup>3</sup>  
60 sek.: 700 m<sup>3</sup>  
60 sek. + 9 min. puls: 1700 m<sup>3</sup>

3 niveauer for indstilling af ydeevne: 290-700 m<sup>3</sup>

Kan indstilles til puls-funktion (kan skyde flere gange)

1,1 l. refill-væskedunk inkluderet

Nok væske til 7 affyringer i én dunk

Elektronisk væskemåler

Tilsluttet effekt: 1050 W

Spænding: 230V, 50 Hz

Standby-forbrug efter opvarmning: 60 W (gns.)

Standby-forbrug uden varme på: 5-10 W

Opvarmningstid (fra kold): 10-15 min.

Opvarmningstid efter affyring: 0-5 min.

Funktionstemperatur (min./maks.): 5/80° C.

Input: 5 signaler

Output: 3 signaler

On/off dipswitche til indstilling af tågetiden, signaler og opvarmning

Backup af elektronik og pumpe (2 x 12V, 1,2 Ah)

Strøm-backup efter tab af netspænding: Op til 3 timer

Indbygget, automatisk batteritest

Optiske, auditive og elektriske signaler/indikatorer

Statusindikator på PCB

Ekstern statusindikator

Anti-sabotage og stødafvisende stålkabinet

Farve på stålkabinet: Hvid eller sort

Dimensioner: L: 475, B: 332, H: 154 mm

Installationsvægt: 12,6 kg

Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data.



SECURED IN SECONDS