




Гарантия до 5 лет

Европейское качество - датский дизайн. 600i™ поставляется с гарантией на 2 года. Три дополнительных года гарантии бесплатно требуют наличия онлайн-регистрации продукта на сайте protectglobal.com/extra-warranty.



Возможность использования 4-х угловых сопел

600i™ поставляется с прямым соплом. Однако его можно легко заменить на разные угловые сопла с одним или тремя отверстиями, прямыми или под углом в 30°.



Жидкость для тумана XTRA+

Прочный контейнер с жидкостью для генерации тумана: белый и сухой туман с увеличенным временем рассеивания. Быстрая и простая замена без утечки жидкости.



Тесты и сертификаты

Модель 600i™ проверена и одобрена в соответствии с IEC 62642-8 (всемирный стандарт для генераторов тумана). Сертификаты испытаний можно получить на сайте protectglobal.com (документация).

600i™

Модель 600i™ является классикой защиты туманом и нашей самой продаваемой моделью. Он предназначен для большинства офисов и магазинов, а также используется в небольших магазинах и частных домах! 600i™ - наш профессиональный, всесторонний генератор тумана.



Особенности:

- Выпускает 700 м³ тумана на полной скорости за 60 секунд
- Функция Turbo для выпуска 600 м³ тумана всего за 30 секунд
- Гибкая регулировка между 290 и 700 м³, чтобы точно соответствовать размеру помещения
- 100% тихий режим ожидания
- Импульсная функция до 9 мин. (Эффективное поддержание тумана)
- Совместимость с любой системой сигнализации, включая систему сигнализации ZOLO GSM
- Совместимость с IPCard™, MultiCard™ и IntelliBox™
- Память журнала данных доступна с помощью IntelliSuite™
- Предназначен для 4 разных угловых сопел и удлиненного сопла

Возможны ошибки печати и изменения технических данных.

Характеристики:

Эффективность тумана, примеры:
30 сек.: 600 м³
60 сек.: 700 м³
60 сек. + 9 мин. импульс: 1700 м³

3 настройки времени от 290-700 м³

Дополнительная импульсная функция (может срабатывать несколько раз)

1,1 л. контейнер для многоразового использования

В одном контейнере достаточно жидкости для 7 разрядов

Электронное измерение жидкости

Потребляемая мощность: 1050 Вт

Подключение к сети: 230 В, 50 Гц

Потребление в режиме ожидания после нагревания: 60 Вт (в среднем)

Потребление в режиме ожидания при отключении тепла: 5-10 Вт

Время нагрева от холода: 10-15 мин.

Время повторного нагрева после разряда тумана: 0-5 мин.

Рабочая температура (мин./макс.): 5/80 °С.

Вход: 5 сигналов

Выход: 3 сигнала

Включение/выключение dip-переключателей для настройки времени тумана, сигналов и нагрева

Резерв электроники и насоса (2 x 12 В, 1,2 Ач)

Резервное питание после сбоя: до 3 часов

Встроенное автоматическое тестирование батареи

Оптические, звуковые и электрические сигналы/индикаторы

Индикатор состояния на печатной плате (PCB)

Индикатор внешнего статуса

Антисаботаж, ударопрочный стальной корпус

Доступные цвета: белый и черный

Размеры: Д: 475, Ш: 332, В: 154 мм

Вес установки: 12,6 кг



SECURED IN SECONDS