




Гарантія до 5 років

Європейська якість - датський дизайн. 600i™ поставляється з гарантією на 2 роки. Три додаткові роки гарантії безкоштовно вимагають наявності онлайн-реєстрації продукту на сайті protectglobal.com/extra-warranty.



Можливість використання 4-х кутових сопел

600i™ поставляється з прямим соплом. Однак його можна легко замінити на різні кутові сопла з одним або трьома отворами, прямими або під кутом в 30°.



Рідина для туману XTRA+

Міцний контейнер з рідиною для генерації туману: білий і сухий туман зі збільшеним часом розсіювання. Проста та швидка заміна без витоку рідини.



Тести і сертифікати

Модель 600i™ перевірена і схвалена відповідно до IEC 62642-8 (всесвітній стандарт для генераторів туману). Сертифікати випробувань можна отримати на сайті protectglobal.com (документація).

600i™

Генератор туману 600i™ є класикою захисту туманом і нашою найбільш продаваною моделлю. Він призначений для більшості офісів і магазинів, а також використовується в невеликих магазинах і приватних будинках! 600i™ - наш професійний, всебічний генератор туману.



Особливості:

- Випускає 700 м³ туману на повній швидкості за 60 секунд
- Функція Turbo для випуску 600 м³ туману всього за 30 секунд
- Гнучке регулювання між 290 і 700 м³, щоб точно відповідати розміру приміщення
- 100% тихий режим очікування
- Імпульсна функція до 9 хв. (Ефективне підтримання туману)
- Сумісність з будь-якою системою сигналізації, включаючи систему сигналізації ZOLO GSM
- Сумісність з IPCard™, MultiCard™ і IntelliBox™
- Пам'ять журналу даних доступна за допомогою IntelliSuite™
- Призначений для 4 різних кутових сопел і подовженого сопла

Можливі помилки друку і зміни технічних даних.

Характеристики:

Ефективність туману, приклади:
30 сек.: 600 м³
60 сек.: 700 м³
60 сек. + 9 хв. імпульс: 1700 м³

3 настройки часу від 290-700 м³

Додаткова імпульсна функція (може спрацювати кілька разів)

1,1 л. контейнер для багаторазового використання

В одному контейнері достатня кількість рідини для 7 розрядів

Електронне вимірювання рідини

Споживана потужність: 1050 Вт

Підключення до мережі: 230 В, 50 Гц

Споживання в режимі очікування після нагрівання: 60 Вт (в середньому)

Споживання в режимі очікування при відключенні тепла: 5-10 Вт

Час нагріву від холоду: 10-15 хв.

Час повторного нагріву після розряду туману: 0-5 хв.

Робоча температура (хв. / Макс.): 5/80 °С.

Вхід: 5 сигналів

Вихід: 3 сигнали

Включення / вимикання dip-перемикачів для настройки часу туману, сигналів і нагріву

Резерв електроніки і насоса (2 x 12 В, 1,2 Ач)

Резервне живлення після збою: до 3 годин

Вбудоване автоматичне тестування батареї

Оптичні, звукові і електричні сигнали / індикатори

Індикатор стану на друкованій платі (PCB)

Індикатор зовнішнього статусу

Антисаботаж, ударостійкий сталевий корпус

Доступні кольори: білий і чорний

Розміри: Д: 475, Ш: 332, В: 154 мм

Вага установки: 12,6 кг



SECURED IN SECONDS