

# FOQUS™

Model FOQUS je vhodný pro malé místnosti do 25 m<sup>2</sup>. Díky svému lehkému designu se FOQUS hodí pro serverovny, bankomaty, domácí kanceláře, atd. FOQUS se často používá pro částečnou ochranu, protože menší oblasti pokrývá rychle a efektivně.



## Až 5 let záruky

Evropská kvalita - dánský design. FOQUS přichází s 2letou zárukou. Tři další roky po online registraci produktu na [protectglobal.com/extra-warranty](http://protectglobal.com/extra-warranty).



## Možnost nastavení ve 2 úhlech

FOQUS má trysku mířenou rovně. Lze ji však snadno nahradit tryskou 30°.



## Náplň XTRA+

Robustní, opakovaně použitelný zásobník na tekutinu s mlhou XTRA+: Extra bílá a suchá mlha s prodlouženou dobou rozptýlu. Rychlá a snadná výměna bez rozliti kapaliny.

### Funkce:

- Zaplní místnosti až do 25 m<sup>2</sup>
- Flexibilní nastavení se přesně přizpůsobí velikosti místnosti.
- Pulzní doba až 5 min. (efektivní údržba mlhy)
- Kompatibilní s jakýmkoli zabezpečovacím systémem včetně ZOLO GSM Alarm System.
- Kompatibilní s IPCard, MultiCard a IntelliBox.
- S IntelliSuite je možnost uložení paměti datového protokolu.
- Každodenní automatické testování baterie
- Integrace se všemi typy zabezpečovacích systémů.
- 100% ticho v pohotovostním režimu.
- Připraven pro 2 různé úhlové trysky.

### Specifikace:

Výkon mlhy: 10 s. + 6 krátkých pulzních spuštění 6 s. + 5 min. pulzní doba
3 možnosti nastavení: 8, 16 a 25 m <sup>2</sup>
Pulzní funkce (opakované spuštění -> doplňování mlhy)
Nádoba s kapalinou o objemu 1,1 l. v ceně
Dostatek tekutin pro 20 spuštění v jednom balení
Elektronické měření tekutin
Spotřeba energie při nahřívání: 700 W
Sítové připojení: 230V, 50 Hz
Pohotovostní spotřeba po zahřátí: 55 W (v průměru)
Spotřeba v pohotovostním režimu, po vypnutí: 5-10 W
Doba ohřevu: 7 min.
Doba opětovného zahřívání po vypuštění mlhy: 0,5-3 min.
Provozní teplota (min./max.): 5/80 °C
Vstup: 5 signálů
Výstup: 3 signály
Kontrolní nastavení pro časování mlhy, signálů, zahřívání
Automatické zálohování
Záloha napájení po výpadku až na 3 hodiny
Vestavěné automatické testování baterií
Optické, zvukové a elektrické signály/indikátory
Indikátor stavu PCB
Externí stavový indikátor
Ocelové pouzdro odolné proti nárazům v případě sabotáže
Dostupná barva: bílá
Rozměry: 400x240x135 mm
Instalační váha: 7 kg