

FOQUS™

FOQUS modelis - ir kompakts miglas ģenerators, piemērots telpām ar nelielu platību - līdz 25 m². Pateicoties tās vieglam dizainam FOQUS ir labi piemērots serveru telpām, bankomātiem, mājas birojiem, u.c. FOQUS bieži izmanto daļējai aizsardzībai, jo tas aptver nelielas platības ātri un efektīvi.



Līdz 5 gadu garantija

Eiropas kvalitāte - dāņu dizains. FOQUS nāk ar 2 gadu garantiju. Trīs papildus garantijas gadi pēc produkta reģistrācijas tiešsaistē protectglobal.com/extra-warranty.



Iespēja izmantot 2 leņķa sprauslas

FOQUS nāk ar taisnu sprauslu. Tomēr to var viegli aizstāt ar 30° sprauslu.



XTRA+ miglas šķidrums

Izturīgs miglas šķidrums konteiners ar XTRA+ miglas šķidrumu: balta un sausa migla ar pagarinātu dispersijas laiku. Ātra un viegla nomaīņa bez šķidrums noplūdes.

Iezīmes:

- Izlaid pietiekami miglas, lai aizpildītu telpu līdz 25 m²
- Elastīga regulēšana starp 8 un 25 m², lai precīzi atbilstu telpas lielumam
- Pulsa funkcija līdz 5 minūtēm. (Efektīva miglas uzturēšana)
- Savietojams ar jebkuru signalizāciju, tai skaitā ZOLO GSM signalizācijas sistēma
- Savietojams ar IPCard, MultiCard un IntelliBox
- Atmiņas datu žurnāls ir pieejams, izmantojot IntelliSuite
- Iebūvētā automātiskā akumulatora testēšana
- Integrācija ar visiem trausmes sistēmu veidiem
- 100% kluss gaidstāves režīmā
- Piemērots diviem dažādu leņķu sprauslām

Specifikācijas:

Miglas efektivitāte, piemēri: 10 sek. miglas + 6 impulsa izlaides 6 sek. miglas + 5 min. miglas
3 laika iestatījumi: 8, 16 un 25 m ²
Papildus impulsa funkcija (var izlaist miglu vairākas reizes)
1,1 l. šķidrums konteiners iekļauts
Vienā konteinerā ir pietiekami šķidrums 20 izlaidēm
Elektroniskā šķidrums mērīšana
Jaudas patēriņš: 700 W
Elekrotīkla pieslēgums: 230 V, 50 Hz
Gaidstāves režīma patēriņš pēc apsildīšanas: 55 W (vidēji)
Gaidstāves režīma patēriņš, kad siltums ir atspējots: 5-10 W
Apsildīšanas laiks no aukstuma: 7 min.
Atkārtots sildīšanas laiks pēc miglas izlaides: 0,5-3 min.
Darba temperatūra (min./max.): 5/80 °C.
Ievade: 5 signāli
Izvade: 3 signāli
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdži, lai iestatītu miglas laiku, signālus un apsildi
Elektronikas un sūkņa dublējums (2 x 12V, 1.2 Ah)
Strāvas padeve pēc strāvas zuduma: Līdz 3 stundām
Iebūvētā automātiskā akumulatora testēšana
Optiskie, skaņas un elektriskie signāli/indikatori
Statusa indikators PCB
Ārējais statusa indikators
Anti-sabotāžas, triecienizturīgs tērauda korpus
Pieejamās krāsas: balta
Izmēri: G: 400, P: 240, A: 135 mm
Iekārtas svars: 7 kg

Iespējamās drukāšanas kļūdas un tehnisko datu izmaiņas.



SECURED IN SECONDS