

FOQUS™

Modell FOQUS är en kompakt dimkanon för små rum på upp till 25 m². Storleken är lagom för serverrum, korridorer och förvaringsrum. FOQUS används också till "punktskydd" - d.v.s. effektiv säkring av små, avgränsade områden i en större lokal.



Upp till 5 års garanti

Europeisk kvalitet - dansk design. FOQUS levereras automatiskt med 2 års garanti. Tre års gratis, extra garanti kräver produktregistrering på www.protectglobal.se/garanti/



Välj mellan 2 munstycken

FOQUS levereras med ett rakt munstycke. Men det går lätt att byta ut mot ett 30° munstycke.



XTRA+ dimvätska

Solid refill-dunk med XTRA+ dimvätska: Extra vit och torr och med extra kvardröjningstid. Snabbt och enkelt att byta utan att spilla.

Funktioner:

- Avfyrar tillräckligt med dimma för att fylla ett rum på upp till 25 m²
- Flexibel justering av prestanda mellan 8 och 25 m²
- Pulseringsfunktion upp till 5 minuter (effektivt underhåll av dimman)
- Kan utökas med IPCard, MultiCard, IntelliBox och ZOLO GSM Larmsystem
- Loggar data med IntelliSuite
- Inbyggt, automatiskt batteritest
- Integration med alla typer av larmsystem
- 100 % tyst i beredskapsläge
- Förberedd för 2 olika munstycken

Specifikationer:

Effekt/dimproduktion, exempel: 10 sekunder dimma + 6 pulseringar 6 sekunder dimma + 5 minuter dimma
3 nivåer för inställning av prestanda: 8, 16 och 25 m ²
Kan ställas in på pulseringsfunktion (kan avfyras flera gånger)
1,1 liters refill-vätskebehållare ingår
Tillräckligt med vätska för 20 avfyringar i en dunk
Elektronisk vätskemätare
Ansluten effekt: 700 W
Spänning: 230V, 50 Hz
Genomsnittlig elförbrukning i beredskapsläge efter uppvärmning: 55W
Elförbrukning i beredskapsläge utan värme: 5-10W
Uppvärmningstid (från kall): 7 minuter
Uppvärmning efter avfyring: 0,5 - 3 minuter
Arbetstemperatur (min/max): 5/80 °C.
Ingångar: 5 signaler
Utgångar: 3 signaler
On/off-dipswitchar för inställning av dimtid, signaler och uppvärmning
Backup av elektronik och pump (2 x 12V, 1,2 Ah)
Strömbackup efter bortfall av nätspänning: Upp till 3 timmar
Inbyggt, automatiskt batteritest
Optiska, ljudmässiga och elektriska signaler/indikatorer
Statusindikator på kretskortet
Extern statusindikator
Anti-sabotage och stöttåligt stålhölje
Färg på stålhöljet: Vit
Dimensioner: L: 400, B: 240, H: 135 mm
Installationsvikt: 7 kg

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i tekniska data.



SECURED IN SECONDS