

QUMULUS®

Model QUMULUS je designový a velmi účinný. I přes svůj elegantní a diskretní vzhled má sílu vyhnat zloděje - ještě dříve, než něco stihne ukrást. Díky estetickému, patentovanému designu a vysoké kvalitě je QUMULUS vybrán jako model vhodný pro soukromé domy, exkluzivní kanceláře a obchody.



Až 5 let záruky

Evropská kvalita - dánský design. QUMULUS přichází s 2letou zárukou. Tři další roky po online registraci produktu na protectglobal.com/extra-warranty.



Možnost nastavení ve 2 úhlech

QUMULUS má trysku mířenou rovně. Lze ji však snadno nahradit tryskou 30°.



Kapalina XTRA+

Vak s kapalinou 0,4 l lze snadno vyměnit samotným uživatelem bez rozlité kapaliny samotné. QUMULUS je dodáván s 1 sáčkem XTRA+. XTRA+ je bílá a suchá mlha s prodlouženou dobou rozptýlu.

Funkce:

- Do minuty zaplní místnost o velikosti 40 m²!
- Flexibilní nastavení se přesně přizpůsobí velikost místnosti.
- Pulzní doba až 4 min. (efektivní údržba mlhy)
- Kompatibilní s jakýmkoli zabezpečovacím systémem včetně ZOLO GSM Alarm System.
- Kompatibilní s IPCard, MultiCard a IntelliBox.
- S IntelliSuite je možnost uložení paměti datového protokolu.
- Integrace se všemi typy zabezpečovacích systémů.
- 100% tichý v pohotovostním režimu.
- Připraven pro 2 různé úhlové trysky.
- Patentovaný design pro instalaci v rozích.

Specifikace:

Výkon mlhy, příklady: 40 s.: 23 m ² 60 s.+ 4 min. pulzní doba: 90 m ²
3 možnosti nastavení od 14-40 m ²
Pulzní funkce (opakované spuštění -> doplňování mlhy)
Vak s kapalinou o objemu 0,4 l. v ceně
Dostatek tekutin pro 4 spuštění v jednom balení
Elektronické měření tekutin
Spotřeba energie při zahřívání: 1050 W
Sítové připojení: 230V, 50 Hz
Pohotovostní spotřeba po zahřátí: 60 W (v průměru)
Spotřeba v pohotovostním režimu, po vypnutí: 5-10 W
Doba ohřevu: 8-10 min.
Doba opětovného zahřívání po vypuštění mlhy: 0-5 min.
Provozní teplota (min./max.): 5/80 °C
Vstup: 5 signálů
Výstup: 3 signály
Kontrolní nastavení pro časování mlhy, signálů, zahřívání
Zálohování (volitelné - baterie nejsou součástí dodávky)
Záloha napájení po výpadku až na 1 hodinu (vyžaduje baterie)
Optické, zvukové a elektrické signály/indikátory
Indikátor stavu PCB
Externí stavový indikátor
Ocelové pouzdro odolné proti nárazům v případě sabotáže
Dostupná barva: bílá
Rozměry: 650x140x148 mm
Instalační váha: 10 kg