

QUMULUS®


Model QUMULUS er en design-revolution indenfor sikkerhedståge. Bl.a. fordi den kan installeres i hjørner. Dens elegante og diskrete design står i skarp kontrast med dens evne til at fordrive indbrudstyve.

En foretrukken model til private hjem og eksklusive, mindre kontorer.



Op til 5 års garanti

Europæisk kvalitet - dansk design. QUMULUS leveres automatisk med 2 års garanti. Tre års gratis, ekstra garanti kræver produktregistrering på protectglobal.com/extra-warranty.



Vælg mellem 2 dyser

QUMULUS leveres med en ligeud-dyse. Men den er let at skifte ud med en 30° dysse.



XTRA+ tågevæske

QUMULUS leveres med én beholder med XTRA+ væske for ekstra hvid og tæt tåge og ekstra hængetid. Væskebeholderen på 0,4 l. kan let og hurtigt udskiftes af brugeren selv uden at spille.

Funktioner:

- Affyrer 400 m³ sikkerhedståge ved fuld hastighed på 60 sek. (Passer til rum op til 50 m²)
- Fleksibel justering af ydeevnen ml. 140 og 400 m³
- Puls-funktion op til 4 min. (effektiv vedligeholdelse af tågen)
- Kan udvides med IPCard, MultiCard, IntelliBox og ZOLO GSM Alarmsystem
- Data-log muligt med IntelliSuite
- Integration med alle typer alarmsystem
- 100 % stille ved standby-mode
- Forberedt til 2 forskellige dyser
- Patenteret design til montering i hjørner

Specifikationer:

Ydelse/tågeproduktion, eksempler:
40 sek.: 230 m³
60 sek. + 4 min. puls: 900 m³

3 niveauer for indstilling af ydeevne: 140-400 m³

Kan indstilles til puls-funktion (kan skyde flere gange)

0,4 l. væskebeholder inkluderet

Nok væske til 4 affyringer i én beholder

Elektronisk væskemåler

Tilsluttet effekt: 1050 W

Spænding: 230V, 50 Hz

Standby-forbrug efter opvarmning: 60 W (gns.)

Standby-forbrug uden varme på: 5-10 W

Opvarmningstid (fra kold): 8-10 min.

Opvarmningstid efter affyring: 0-5 min.

Funktionstemperatur (min./maks.): 5/80° C.

Input: 5 signaler

Output: 3 signaler

On/off dipswitche til indstilling af tågetiden, signaler og opvarmning

Backup af elektronik og pumpe (bemærk: batterier er ikke inkluderet som standard)

Strøm-backup efter tab af netspænding:
Op til 1 time (kræver batterier)

Optiske, auditive og elektriske signaler/indikatorer

Statusindikator på PCB

Ekstern statusindikator

Anti-sabotage og stødafvisende stålkabinet

Farve på stålkabinet: Hvid

Dimensioner: L: 650, B: 140, H: 148 mm

Installationsvægt: 10 kg

Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data.