




Fino a 5 anni di garanzia

Qualità europea - design danese.
 QUMULUS viene offerto con 2 anni di garanzia. La garanzia può essere estesa di ulteriori 3 anni tramite la registrazione online del prodotto su protectglobal.it



XTRA+ fluido nebbigeno

La sacca di fluido da 0,4 l può essere facilmente sostituita anche dall'utente finale. QUMULUS viene fornita con fluido e ugello dritto.



Possibilità di sostituzione ugello

QUMULUS viene fornito con un ugello dritto e uno angolato a 30 gradi.

QUMULUS®

Compatto, discreto, potentissimo. Nella gamma PROTECT, QUMULUS è un vero guardiano della casa: in soli 60 secondi è in grado di saturare fino a 40 m². Alimentato dall'eccezionale fluido XTRA+, contenuto all'interno di pratiche ricariche "usa e getta", il suo serbatoio garantisce 4 erogazioni da 60 secondi. Le dimensioni ridotte lo rendono ideale per l'utilizzo domestico, così come la sua discrezione. QUMULUS infatti non è solo silenzioso, perché non ha bisogno di ventole di raffreddamento, ma la sua scocca è stata disegnata per adattarsi con facilità a qualsiasi ambiente, risultando quasi invisibile.



Caratteristiche:

QUMULUS vanta un settaggio flessibile che permette di dosare la nebbia in base alle esigenze. Nonostante le sue ridotte dimensioni, QUMULUS è in grado di saturare rapidamente ambienti fino a 40 mq. I tempi di erogazione sono programmabili e, come per gli altri nebbigeni PROTECT, è disponibile la funzione di erogazione ad impulsi per il mantenimento della saturazione ottimale su lunghi periodi di tempo. QUMULUS è dotato di rilevatori di stato ottici e sonori, come ad esempio l'indicatore di livello del fluido.

QUMULUS utilizza l'esclusivo fluido XTRA+, capace di garantire una bianca, fittissima ed impenetrabile nebbia che satura gli ambienti per lungo tempo. Con il contenuto di un serbatoio sono possibili ben 4 erogazioni complete da 60 secondi, e la sua sostituzione può essere effettuata anche dall'utilizzatore finale.

Specifiche tecniche:

Performance: 40 m ² in 60 sec.
Settaggi produzione nebbia: 3 intervalli da 140 - 400 m ³
Funzionamento ad impulsi: Sì (2 settaggi)
Capacità sacca fluido: 0,4 litri
N° di erogazioni da 60 sec. per 1 sacca di fluido: 4
Indicatore elettronico del livello di fluido: Sì
Alimentazione di rete: 230 V, 50 Hz
Consumo in fase di riscaldamento ed erogazione: 1050 W
Consumo medio dopo fase iniziale: 60 W/h
Consumo con caldaia disalimentata: 5-10 W/h
Tempo di riscaldamento da freddo: 8-10 min.
Tempo di riscaldamento dopo attivazione: 0-5 min.
Temperatura di funzionamento (min/max): 5/80 °C
Segnali in ingresso: 5
Segnali in uscita: 4 (p.s. 3 a relè + 1 tamper)
Controlli e settaggi: On/Off DIP switches
Batterie di backup: Sì. Attenzione: QUMULUS è fornita senza batterie
Operatività in assenza di alimentazione di rete: Fino a 1 ora (necessita delle batterie, non fornite)
Indicatori di stato e funzionamento: Sì. Ottici, sonori ed elettrici
Indicatore di stato su piastra base: Sì
Visualizzatore esterno di stato: Sì
Memoria di log: Sì, esportazione di dati possibile con IntelliSuite™
Compatibile con la prolunga per ugelli PROTECT: No
Disponibilità colori: Bianco
Dimensioni (mm): A: 650, L: 140, P: 148
Peso: 10 kg
Capacità totale (sacca fluido piena): 1800 m ³

Il documento può essere soggetto a modifiche e/o errori di stampa.



Esegui una scansione con il tuo Smartphone per vedere il nebbigeno PROTECT™ in azione!



SECURED IN SECONDS