




5 gadu garantija

Eiropas kvalitāte - dāņu dizains.
QUMULUS® nāk ar 5 gadu garantiju.



Iespēja izmantot leņķa sprauslas

QUMULUS® nāk ar taisnu sprauslu.
Tomēr to var viegli aizstāt ar 30°
sprauslu.



XTRA+ miglas šķidrums

0.4 l miglas šķidruma konteineru var
viegli nomainīt pašiem lietotājiem bez
šķidruma noplūdes. QUMULUS® tiek
piegādāts ar 1 XTRA+ miglas šķidruma
konteineru. XTRA+ ir balta un sausa
migla ar ilgu dispersijas laiku.

QUMULUS®

QUMULUS® modelis - ir dizaina revolūcija
drošības miglas jomā. Pat ar savu
elegantu un diskretu izskatu, tas ir spējīgs
apturēt ļaunus laupītājus - pat pirms tie
sāk darbību. Ar to estētisko patentēto
dizainu un augstu kvalitāti, QUMULUS®
- ir izvēlētais modelis privātmājām un
ekskluzīviem birojiem un veikaliem.



Iezīmes:

- Izlaid 400 m³ miglas pilnā ātrumā 60 sekundēs, kas ir pietiekams, lai aizpildītu viesistabu līdz 50 m²
- Elastīga regulēšana starp 140 un 400 m³, lai precīzi atbilstu telpas lielumam
- Pulsa funkcija līdz 4 minūtēm. (Efektīva miglas uzturēšana)
- Savietojams ar jebkuru signalizācijas sistēmu
- Savietojams ar IPCard™, MultiCard™ un IntelliBox™
- Atmiņas datu žurnāls ir pieejams, izmantojot IntelliSuite™
- Integrācija ar visiem signalizācijas sistēmu veidiem
- 100% kluss gaidstāves režīmā
- Piemērots diviem dažādu leņķu sprauslām
- Patentēts dizains uzstādīšanai stūros

Specifikācijas:

Miglas efektivitāte, piemēri: 40 sek. : 230 m ³ 60 sek. + 4 min. impulss: 900 m ³
3 laika iestatījumi no 140-400 m ³
Papildu impulsa funkcija (var izlaist miglu vairākas reizes)
0,4 l. šķidruma konteiners iekļauts
Vienā konteinerā ir pietiekami šķidruma 4 izlaidēm
Elektroniskā šķidruma mērīšana
Jaudas patēriņš: 1050 W
Elektrotīkla pieslēgums: 230 V, 50 Hz
Gaidstāves režīma patēriņš pēc apsildīšanas: 60 W (vidēji)
Gaidstāves režīma patēriņš, kad siltums ir atspējots: 5-10 W
Apsildīšanas laiks no aukstuma: 8-10 min.
Atkārtots sildīšanas laiks pēc miglas izlaides: 0-5 min.
Darba temperatūra (min./max.): 5/80 °C.
Ievade: 5 signāli
Izvade: 3 signāli
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdži, lai iestatītu miglas laiku, signālus un apsildi
Elektronikas un sūkņa dublēšana (pēc izvēles - baterijas nav iekļautas standarta aprīkojumā)
Strāvas padeve pēc strāvas zuduma: Līdz 1 stundai (nepieciešamas baterijas)
Optiskie, skaņas un elektriskie signāli/indikatori
Statusa indikators PCB
Ārējais statusa indikators
Anti-sabotāžas, triecienizturīgs tērauda korpus
Pieejamās krāsas: balta
Izmēri: G: 650, P: 140, A: 148 mm
Iekārtas svars: 10 kg

Iespējamās drukāšanas kļūdas un tehnisko datu izmaiņas.



SECURED IN SECONDS