




### 5 jaar garantie

Europese kwaliteit - Deens design  
QUMULUS® heeft standaard 5 jaar  
garantie.



### 2 nozzles voor gerichte uitstoot

QUMULUS® wordt standaard met een rechte nozzle geleverd. U kunt deze vervangen door een 30° nozzle.



### XTRA+ mist vloeistof

De 400 ml vloeistofpatroon kan eenvoudig door de gebruiker vervangen worden zonder mistvloeistof te morsen. QUMULUS® wordt geleverd met 1 patroon XTRA+ mistvloeistof. XTRA+ is een witte en droge mist die lang blijft hangen.

# QUMULUS®

Model QUMULUS® is een revolutionair ontwerp binnen de mistbeveiliging. Zelfs met zijn vriendelijke, elegante en discrete uiterlijk heeft hij de kracht om inbrekers weg te jagen- nog voordat ze zelfs begonnen zijn. Vanwege het esthetische gepatenteerde ontwerp en de hoge kwaliteit, is QUMULUS® hét verkozen model voor privé woningen, exclusieve kantoorruimtes en winkels.



#### Eigenschappen:

- Ontlaadt in 60 seconden 400 m3 mist op volle snelheid, voldoende om een huiskamer van 50 m2 te vullen.
- Flexibele instelling tussen 140 en 400 m3, exact in te stellen op de grootte van de ruimte
- Puls functie tot 4 minuten (houdt de mist effectief in stand)
- Compatibel met elk alarmsysteem
- Compatibel met IPCard™, MultiCard™ en IntelliBox™
- Datalog geheugen mogelijk met IntelliSuite™
- Integratie met elk type alarmsysteem
- 100% stil in standby modus
- Voorbereid voor 2 verschillende nozzles
- Gepatenteerd ontwerp voor installatie in hoeken

#### Specificaties:

Prestaties, voorbeelden:  
40 sec.: 230 m3  
60 sec. + 4 min. puls: 900 m3

3 tijdsinstellingen van 140 tot 400 m3

Optionele puls functie (meerdere ontladingen)

Inclusief 400 ml vloeistofpatroon

Voldoende vloeistof voor 4 ontladingen per patroon

Elektronische vloeistofmeting

Stroomverbruik: 1050 W

Netspanning: 230V, 50Hz

Standby verbruik na opwarming: 60 W (gemiddeld)

Standby verbruik met verwarming uitgeschakeld: 5-10 W

Opwarmtijd vanaf koude start: 8-10 min.

Opwarmtijd na mistontlading: 0-5 min.

Werktemperatuur (min/max): 5/80° C.

Input: 5 signalen

Output: 3 signalen

Aan/uit dipswitches voor mist tijd, signalen en verwarmen

Backup accu voor elektronica en pomp (optioneel - accu's zijn niet standaard meegeleverd)

Backup voeding na spanningsuitval:

Tot 1 uur (accu vereist)

Optische, akoestische en elektrische signalen/indicatie

Status indicatie op PCB

Externe status indicatie

Anti-sabotage, slagwerende stalen behuizing

Verkrijgbaar in wit

Afmetingen: L: 650, B: 140, H:148 mm

Installatiegewicht: 10 kg

Wijzigingen voorbehouden.



SECURED IN SECONDS