




Гарантия 5 лет

Европейское качество - датский дизайн. QUMULUS® поставляется с 5-летней гарантией.



Возможность использования 2-х угловых сопел

QUMULUS® поставляется с прямым соплом. Однако его можно легко заменить на сопло с наклоном в 30°.



Жидкость для тумана XTRA+

0,4-литровый контейнер с жидкостью можно легко заменить самому пользователю, без утечек. QUMULUS® поставляется с 1 контейнером жидкости для тумана XTRA+. XTRA+ - белый и сухой туман с увеличенным временем рассеивания.

QUMULUS®

Модель QUMULUS® - революция дизайна в сфере тумане безопасности. Даже с его элегантным и сдержанным внешним видом он способен отгонять злобных грабителей - даже до того, как они примутся за дело. Из-за эстетичного, запатентованного дизайна и высокого качества, QUMULUS® является избранной моделью для частных домов и эксклюзивных офисов и магазинов.



Особенности:

- Выпускает 400 м³ тумана на полной скорости за 60 секунд - достаточно для заполнения гостиной до 50 м²
- Гибкая регулировка между 140 и 400 м³, чтобы точно соответствовать размеру помещения
- Импульсная функция до 4 мин. (Эффективное поддержание тумана)
- Совместимость с любой системой сигнализации
- Совместимость с IPCard™, MultiCard™ и IntelliBox™
- Память журнала данных доступна с помощью IntelliSuite™
- Интеграция со всеми типами систем сигнализации
- 100% тихий режим ожидания
- Предназначен для 2 разных угловых сопел
- Запатентованная конструкция для установки в углах

Характеристики:

Эффективность тумана, примеры: 40 сек.: 230 м ³ 60 с. + 4 мин. импульс: 900 м ³
3 настройки времени от 140-400 м ³
Дополнительная импульсная функция (может срабатывать несколько раз)
Контейнер с жидкостью 0,4 л.
В одном контейнере достаточно жидкости для 4 разрядов
Электронное измерение жидкости
Потребляемая мощность: 1050 Вт
Подключение к сети: 230 В, 50 Гц
Потребление в режиме ожидания после нагревания: 60 Вт (в среднем)
Потребление в режиме ожидания при отключении тепла: 5-10 Вт
Время нагрева от холода: 8-10 мин.
Время повторного нагрева после разряда тумана: 0-5 мин.
Рабочая температура (мин./ макс.): 5/80 °С.
Вход: 5 сигналов
Выход: 3 сигнала
Включение/выключение dip-переключателей для настройки времени тумана, сигналов и нагрева
Резерв электроники и насоса (выборочно - батареи не входят в стандартную комплектацию)
Резервное питание после сбоя питания: До 1 часа (требуется наличие батарей)
Оптические, звуковые и электрические сигналы/индикаторы
Индикатор состояния на печатной плате (РСВ)
Индикатор внешнего статуса
Антисаботаж, ударопрочный стальной корпус
Доступные цвета: белый
Размеры: Д: 650, Ш: 140, В: 148 мм
Вес установки: 10 кг

Возможны ошибки печати и изменения технических данных.



SECURED IN SECONDS