

QUMULUS®

Modell QUMULUS® är en designrevolution inom säkerhetsdimma. Bl.a. eftersom den kan installeras i hörn. Dess eleganta och diskreta design står i skarp kontrast till dess förmåga att skrämma bort inbrottstjuvar. En modell som är att föredra i privata hem och på exklusiva, mindre kontor.



5 års garanti

Europeisk kvalitet - dansk design.
QUMULUS® levereras automatiskt med 5 års garanti.



Välj mellan 2 munstycken

QUMULUS® levereras med ett rakt munstycke. Men det går lätt att byta ut mot ett 30° munstycke.



XTRA+ dimvätska

QUMULUS® levereras med en behållare med XTRA+ vätska för extra vit och tät dimma och extra kvardröjningstid. Vätskebehållaren på 0,4 liter kan snabbt och enkelt bytas av användaren själv, utan att spilla.

Funktioner:

- Avfyrar 400 m³ säkerhetsdimma på 60 sekunder vid full hastighet. (Passar rum på upp till 50 m²)
- Flexibel justering av prestanda mellan 140 och 400 m³
- Pulseringsfunktion i upp till 4 minuter (effektivt underhåll av dimman)
- Kan utökas med IPCard™, MultiCard™ och IntelliBox™
- Loggar data med IntelliSuite™
- Integration med alla typer av larmsystem
- 100% tyst i beredskapsläge
- Förberedd för 2 olika munstycken
- Patenterad design för montering i hörn

Specifikationer:

Effekt/dimproduktion, exempel: 40 sekunder: 230 m ³ 60 sekunder + 4 minuter puls: 900 m ³
3 nivåer för inställning av prestanda: 140-400 m ³
Kan ställas in på pulseringsfunktion (kan avfyras flera gånger)
0,4 liters vätskebehållare ingår
Tillräckligt med vätska för 4 avfiringar i en behållare
Elektronisk vätskemätare
Ansluten effekt: 1050 W
Spänning: 230V, 50 Hz
Genomsnittlig elförbrukning i beredskapsläge efter uppvärmning: 60W
Elförbrukning i beredskapsläge utan värme: 5-10W
Uppvärmningstid (från kall): 8-10 minuter
Uppvärmningstid efter avfiring: 0-5 minuter
Arbetstemperatur (min/max): 5/80 °C.
Ingångar: 5 signaler
Utgångar: 3 signaler
On/off-dipswitchar för inställning av dimtid, signaler och uppvärmning
Backup av elektronik och pump (OBS: batterier ingår inte som standard)
Strömbackup efter bortfall av nätspänning: Upp till 1 timme (kräver batterier)
Optiska, ljudmässiga och elektriska signaler/indikatorer
Statusindikator på kretskortet
Extern statusindikator
Anti-sabotage och stöttåligt stålhölje
Färg på stålhöljet: Vit
Dimensioner: L: 650, B: 140, H: 148 mm
Installationsvikt: 10 kg

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i tekniska data.



SECURED IN SECONDS