


# Xtratus®

Model Xtratus® je revolučním modelem v oblasti designu i techniky. Díky jeho elegantnímu a diskrétnímu designu je široce používán v soukromých domech, exkluzivních kancelářích a obchodech.



## 2 roky záruka

Evropská kvalita - dánský design.  
Xtratus® má 2letou záruku.



## Přímá tryska se 3 otvory

Xtratus® je dodáván s 3-otvorovou tryskou. Trysku Xtratus® nelze vyměnit.



## Náplň pro Xtratus®

Robustní nádobka s mlhou:  
Extra bílá a suchá mlha s prodlouženou dobou rozptýlu. Rychlé a snadné přemístění bez rozliti tekutiny.

### Funkce:

- Zaplní místnost o velikosti 20 m<sup>2</sup> za pouhých 16 sekund! \*
- 2 spuštění mlhy v jedné náplni.
- Kompatibilní s jakýmkoli bezpečnostním systémem včetně ZOLO GSM Alarm System.
- 100% tichý v pohotovostním režimu.
- Patentovaný design pro instalaci v rozích.
- Jednotka funguje i bez nainstalované záložní baterie.

### Specifikace:

Konstruováno na 0,4 l náplně (není součástí balení)
Dostatek tekutiny až na 2 spuštění/1 náplň
Spotřeba energie při nahřívání: 1000 W
Sítové připojení: 230V, 50 Hz
Pohotovostní spotřeba po zahřátí: 60 W (v průměru)
Spotřeba v pohotovostním režimu po vypnutí: 5-10 W
Doba ohřevu: 8 min
Doba opětovného zahřívání po vypuštění mlhy: 0-5 min
Provozní teplota (min./max.): 5/80 °C
Vstup: 3 signály (zapnutí, spuštění 1, spuštění 2)
Výstup: 2 signály
Výstupní výkon pro ověřovací senzor (PIR), 9V DC
Kontrolní nastavení pro časování mlhy, signálů, zahřívání
Zálohování elektroniky (9V Alcaline)
Záloha napájení po výpadku: 17 min.
Optické, zvukové a elektrické signály / interní a externí indikátory
Ocelové pouzdro odolné proti nárazům v případě sabotáže
Dostupná barva: bílá
Rozměry: 650x140x148 mm
Instalační hmotnost: 10 kg

*\* Je důležité provést test instalace - a nespolehat se pouze na výpočet čtverečních metrů.*