


Xtratus®

Model Xtratus® er både en design-revolution og en teknisk revolution inden for sikkerheds-tåge. Dens elegante, diskrete og patenterede design er lige så smart som den nyeste teknologi indeni med patenteret væske-system - affyring minder om en mindre eksplosion. Xtratus® anvendes oftest i private hjem og eksklusive kontorer og butikker.



2 års garanti

Europæisk kvalitet - dansk design.
Xtratus® leveres med 2 års garanti.



3-huls ligeud-dyse

Xtratus® leveres med en 3-huls-dyse, der peger ligeud. Den kan ikke udskiftes.



Xtratus® tågevæske

Solid væskebeholder med tågevæske: Ekstra hvid og tør og med ekstra lang hængetid. Let og hurtig udskiftning af dåsen uden at spille.

Funktioner:

- Affyrer 250 m³ sikkerhedståge på kun 16 sek.
- 2 affyringer i én væskebeholder
- Kan tilsluttes ethvert alarmsystem inkl. ZOLO GSM Alarm System
- 100 % stille i standby-mode
- Patenteret design til montering i hjørner
- Xtratus® virker også uden backup-batteriet

Specifikationer:

Forberedt til 0,4 liter væskebeholder (ikke inkluderet)
Nok væske til 2 affyringer i én væskebeholder
Tilsluttet effekt: 1000 W
Spænding: 230V, 50 Hz
Standby-forbrug efter opvarmning: 60 W (gns.)
Standby-forbrug uden varme på: 5-10 W
Opvarmningstid (fra kold): 8 min.
Opvarmningstid efter affyring: 0-5 min.
Funktionstemperatur (min./maks.): 5/80° C.
Input: 3 signaler (arming, trig 1, trig 2)
Output: 2 signaler
Output-spænding til verifikationssensor (PIR), 9V DC
On/Off dipswitch til indstilling af signaler og opvarmning
Backup af elektronik (9V Alcaline)
Strøm-backup efter tab af netspænding: 17 min.
Optiske, auditive og elektriske signaler/indikatorer
Intern og ekstern statusindikator
Anti-sabotage og stødafvisende stålkabinet
Farve på stålkabinet: Hvid
Dimensioner: L: 650, B: 140, H: 148 mm
Installationsvægt: 10 kg

Forbehold for trykfejl og ændringer i tekniske data.



SECURED IN SECONDS