


Xtratus®

Xtratus® es, en el campo de la seguridad por niebla, una revolución en diseño y tecnología. Su elegante y discreto diseño patentado se complementa con la tecnología más avanzada. Xtratus® goza de una nueva patente mundial en tecnología de fluido. La salida de la niebla tiene gran potencia. Xtratus® se utiliza en casas, oficinas y tiendas.



2 años de garantía

Calidad europea - diseño danés. Xtratus® cuenta con 2 años de garantía.



Boquilla de 3 salidas

Xtratus® viene con una boquilla de 3 salidas rectas. La boquilla Xtratus® no se puede intercambiar.



Fluido de niebla Xtratus®

Robusto bote de fluido de niebla: niebla extra blanca y seca con tiempo prolongado de disipación. Rápida y fácil sustitución del contenedor sin derramar una gota.

Características:

- ¡Descarga 250 m³ de niebla en 16 segundos!
- 2 disparos por cada bote de fluido
- Compatible con cualquier sistema de alarma
- 100% silencioso en modo de reposo
- Diseño patentado para instalaciones en esquinas
- El generador funciona incluso sin las baterías de respaldo instaladas

Especificaciones:

Preparado para un bote de fluido de 0,4 l. (no incluido)
Fluido suficiente para 2 descargas en un bote
Consumo de energía: 1000 W
Conexión a la red: 230V, 50 Hz
Consumo en reposo después del calentamiento: 60 W (de media)
Consumo en reposo cuando el calentamiento está desactivado: 5-10 W
Tiempo de calentamiento: 8 min.
Tiempo de calentamiento tras una descarga de niebla: 0-5 min.
Temperatura de trabajo (min./max.): 5/ 80° C.
Entradas: 3 señales (armado, trig 1, trig 2)
Salidas: 2 señales
Salida de alimentación para el sensor de verificación (PIR), 9V DC
ON/OFF dipswitches para la configuración señales y calentamiento
Respaldo para la electrónica (Pila Alcalina de 9V)
Tiempo de funcionamiento sin conexión a la red eléctrica: 17 min.
Señal/indicadores ópticos, audibles y eléctricas
Indicador del estado del equipo interno y externo
Carcasa de acero antisabotaje y resistente a impactos
Colores disponibles: Blanco
Dimensiones: L: 650, A: 140, H: 148 mm
Peso: 10 Kg

PROTECT se reserva el derecho de modificación en caso de error de imprenta o cambios en las especificaciones.



SECURED IN SECONDS