


Xtratus®

O modelo Xtratus® é tanto uma revolução de design, quanto uma revolução técnica dentro do segmento de névoa de segurança. Seu design elegante, discreto e patenteado complementa a mais nova tecnologia incorporada com um novo sistema de fluido. O disparo de fluido quase é sentido como uma pequena explosão. Xtratus® é amplamente utilizado em residências particulares, escritórios e lojas exclusivas.



2 anos de garantia

Qualidade Européia - design Dinamarquês. Xtratus® vem com uma garantia de 2 anos.



Bico de três furos

Xtratus® vem com um bico de 3 furos que apontam para fora. O bico Xtratus® não pode ser trocado.



Fluido de névoa Xtratus®

Embalagem robusta (Cilindro) com fluido de névoa: Névoa extra branca e seca com tempo de dissipação prolongado. Substituição rápida e fácil sem derrame do fluido de névoa.

Características:

- Dispara 250m3 de névoa em apenas 16 segundos!
- 2 disparos em um só cilindro de fluido
- Compatível com qualquer sistema de alarme incluindo ZOLO GSM Alarm System
- 100% silencioso no modo de espera
- Desenho patenteado para instalação em cantos
- A unidade funciona também sem a bateria de backup instalada

Especificações:

Preparado para 0,4 l. Recipiente de fluido (não incluído)
Fluido suficiente para 2 disparos em um cilindro de fluido
Consumo de energia: 1000 W
Conexão de rede: 230V, 50 Hz
Consumo em espera após aquecimento: 60 W (em média)
Consumo de standby quando o calor é desativado: 5-10 W
Tempo de aquecimento a frio: 8 min.
Tempo de reaquecimento após disparo de névoa: 0-5 min.
Temperatura de funcionamento (min./máx.): 5/80° C
Entrada: 3 sinais (armado, trig 1, trig 2)
Saída: 2 sinais
Potência de saída para o sensor de verificação (PIR), 9V DC
Dipswitches on / off para ajuste de sinais e aquecimento
Backup de eletrônicos (9V Alcaline)
Power backup após falha de energia: 17 min.
Sinais / indicadores óticos, audíveis e elétricos
Indicador de status interno e externo
Revestimento de aço anti-sabotagem resistente a impactos
Cores disponíveis: Branco
Dimensões: L: 650, W: 140, H: 148 mm
Peso: 10 kg

Erros de impressão desconsiderados. Sujeito a alterações nos dados técnicos.



SECURED IN SECONDS