




### 2-летняя гарантия

Европейское качество - датский дизайн. Xtratus® поставляется с 2-летней гарантией.



### 3-лучное прямое сопло

Xtratus® поставляется с 3-лучным соплом, которое расположено прямо. Сопло Xtratus® не может быть заменено.



### Жидкость для тумана Xtratus®

Прочный контейнер с жидкостью для генерации тумана: белый и сухой туман с увеличенным временем рассеивания. Быстрая и простая замена без утечки жидкости.

# Xtratus®

Модель Xtratus® - это революция дизайна и техническая революция в сфере тумана безопасности. Его элегантный, сдержанный и запатентованный дизайн дополняет новейшую технологию с запатентованной технологией жидкости для тумана. Поток жидкости ощущается как небольшой взрыв. Xtratus® широко используется в частных домах и эксклюзивных офисах и магазинах.



#### Особенности:

- Выпускает 250 м<sup>3</sup> тумана всего за 16 секунд!
- 2 разряда в одном контейнере с жидкостью
- Совместимость с любой системой сигнализации, включая систему сигнализации ZOLO GSM
- 100% тихий режим ожидания
- Запатентованная конструкция для установки в углах
- Устройство работает без установленной резервной батареи

#### Характеристики:

Разработан для контейнера с жидкостью 0,4 л. (не входит в комплект)
В одном контейнере достаточно жидкости для 2 разрядов
Потребляемая мощность: 1050 Вт
Подключение к сети: 230 В, 50 Гц
Потребление в режиме ожидания после нагревания: 60 Вт (в среднем)
Потребление в режиме ожидания при отключении тепла: 5-10 Вт
Время нагрева от холода: 8 мин.
Время повторного нагрева после разряда тумана: 0-5 мин.
Рабочая температура (мин./макс.): 5/80 °С.
Вход: 3 сигнала (постановка на охрану, триггер 1, триггер 2)
Выход: 2 сигнала
Выходная мощность для датчика проверки (PIR), 9 В постоянного тока
Включение/выключение dip-переключателей для настройки сигналов и нагрева
Резерв электроники (9V Alkaline)
Резервное питания после сбоя питания: 17 мин.
Оптические, звуковые и электрические сигналы/индикаторы
Индикатор внутреннего и внешнего статуса
Анти-саботаж, ударопрочный стальной корпус
Доступные цвета: белый
Размеры: Д: 650, Ш: 140, В: 148 мм
Вес установки: 10 кг

Возможны ошибки печати и изменения технических данных.



SECURED IN SECONDS