




2-річна гарантія

Європейська якість - датський дизайн. Xtratus® поставляється з 2-річною гарантією.



3-лункове пряме сопло

Xtratus® поставляється з 3-лунковим соплом, яке розташоване прямо. Сопло Xtratus® не може бути замінено.



Рідина для туману Xtratus®

Міцний контейнер з рідиною для генерації туману: білий і сухий туман зі збільшеним часом розсіювання. Проста та швидка заміна без витоку рідини.

Xtratus®

Модель Xtratus® - це революція дизайну і технічна революція в сфері туману безпеки. Його елегантний, стриманий і запатентований дизайн доповнює новітню технологію з запатентованою технологією рідини для туману. Потік рідини відчувається як невеликий вибух. Xtratus® широко використовується в приватних будинках, ексклюзивних офісах і магазинах.



Особливості:

- Випускає 250 м³ туману всього лиш за 16 секунд!
- 2 розряди в одному контейнері з рідиною
- Сумісність з будь-якою системою сигналізації, включаючи систему сигналізації ZOLO GSM
- 100% тихий режим очікування
- Запатентована конструкція для установки в кутах
- Пристрій працює без встановленої резервної батареї

Характеристики:

Розроблений для контейнера з рідиною 0,4 л. (Не входить в комплект)
В одному контейнері достатня кількість рідини для 2 розрядів
Споживана потужність: 1050 Вт
Підключення до мережі: 230 В, 50 Гц
Споживання в режимі очікування після нагрівання: 60 Вт (в середньому)
Споживання в режимі очікування при відключенні тепла: 5-10 Вт
Час нагріву від холоду: 8 хв.
Час повторного нагріву після розряду туману: 0-5 хв.
Робоча температура (хв. / Макс.): 5/80 ° С.
Вхід: 3 сигнали (постановка на охорону, тригер 1, тригер 2)
Вихід: 2 сигнали
Вихідна потужність для датчика перевірки (PIR), 9 В постійного струму
Включення / вимикання dip-перемикачів для настройки сигналів і нагріву
Резерв електроніки (9V Alcaline)
Резервне живлення після збою живлення: 17 хв.
Оптичні, звукові і електричні сигнали / індикатори
Індикатор внутрішнього і зовнішнього статусу
Антисаботаж, ударостійкий сталевий корпус
Доступні кольори: білий
Розміри: Д: 650, Ш: 140, В: 148 мм
Вага установки: 10 кг

Можливі помилки друку і зміни технічних даних.



SECURED IN SECONDS